FiraClick



Corps en fonte d'aluminium, ressort latéraux trapézoïdaux, fixation de la source lumineuse par anneau de serrage – fermeture directe et sans soudure

Données produit

N° article	FB-75/90-WM / FB-75/90-BM / FB-75/90-CM / FB-75/90-AS / FB-75/90-CB
Matière	Fonte d'aluminium
Orientable / tournant	35°
Découpe de trou	Ø 75-80 mm
Appareil de contrôle	Exclusive
Ampoule	Exclusive
Variantes de couleur	Blanc-mat (RAL 9016), noir mat (RAL 9005), chromé mat, alu satin, chromé noir

Encastré plafonnier FiraClick, corps en fonte d'aluminium, ressort latéraux trapézoïdaux, convertisseur exclu, orientable 35°, découpe de trou 75-80 mm, diamètre extérieur 95 mm, profondeur de montage 60 mm ou 95 mm, ampoule exclu, IP-protection 20, classe de protection 3

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des Variantes de couleurs. Version : février 22

Firalux Design SA – Hauptstrasse 21 – 4461 Böckten BL
+41 61 485 13 13 – +41 61 485 13 14 – www.firalux.ch

FIRALUX THE LIGHT

Premium Compact 9.1W CRI90 MD-320940N-XX

FIRALED® II Premium Compact, aluminium moulé sous pression, puissance 9.1 W, flux lumineux 807 lm ou 918 lm, teinte 2700 K ou 3000 K, index de rendu des couleurs CRI 90, angle de rayonnement 36° (optional 15°, 28°, 40°, 60°), durée de vie 50'000 h / L70, dimension Ø 50 mm x 50 mm

Premium Compact 9.1W CRI97 MD-420940N-XX

FIRALED® II Premium Compact, aluminium moulé sous pression, puissance 9.1 W, flux lumineux 936 lm, 953 lm ou 1165 lm, teinte 2700 K, 3000 K ou 4000 K, index de rendu des couleurs CRI97, angle de rayonnement 36° (optional 15°, 28°,40°, 60°), durée de vie 50'000 h / L70, dimension Ø 50 mm x 50 mm

Premium Compact 6.2W CRI90 MD-320640N-XX

FIRALED® II Premium Compact, aluminium moulé sous pression, puissance 6.2 W, flux lumineux 631 lm ou 645 lm, teinte 2700 K ou 3000 K, index de rendu des couleurs CRI90, angle de rayonnement 36° (optional 15°, 28°, 40°, 60°), durée de vie 50'000 h / L70, dimension Ø 50 mm x 50 mm

Premium Compact 6.2W CRI97 MD-420640N-XX

FIRALED® II Premium Compact, aluminium moulé sous pression, puissance 6.2 W, flux lumineux 541 lm ou 575 lm, teinte 2700 K ou 3000 K, index de rendu des couleurs CRI97, angle de rayonnement 36° (optional 15°, 28°, 40°, 60°), durée de vie 50'000 h / L70, dimension Ø 50 mm x 50 mm

Premium Compact 9W CRI 95 DW MD-420940N-DW

FIRALED® II Premium Compact, matériau aluminium moulé sous pression, puissance 9 W, flux lumineux 31 lm - 795 lm, couleur de lumière 1800 K - 2800 K, rendu des couleurs CRI 95, angle de rayonnement 36° (en option 15°, 28°, 40°, 60°), durée de vie 55'000 heures / L70, dimensions Ø 50 mm x 50 mm

Premium Compact 9W CRI 95 TW MD-420940N-TW

FIRALED® II Premium Compact, matériau aluminium moulé sous pression, puissance 9 W, flux lumineux 990 lm - 1177 lm, couleur de lumière 2700 K - 6500 K, rendu des couleurs CRI 95, angle de rayonnement 36° (en option 15°, 28°, 40°, 60°), durée de vie 55'000 heures / L70, dimensions Ø 50 mm x 82 mm

FIRALED® Convertisseur TRIAC **SP-91035**

Convertisseur à courant constant FIRALED® LED (Driver) Courants secondaires sélectionnables par interrupteur à bascule : 190mA (16-27V) / 260mA (16-27V) / 350mA (16-27V) 3-10.5W, IP20. Bornes primaires débrochables (0.2mm - 1.5mm), boîtier plastique, 108x53x25mm, gradation : TRIAC, niveau de gradation min. 1%, serre-câble sans vis inclus Durée de vie normale @ Ta max : 50'000h

FIRALED® Convertisseur DALI 350 mA **SP-92035-A**

Corps en plastique, tension de sortie constante, protection court-circuit et protection de surtension intégrées, courant secondaire sélectionnable au moyen d'un interrupteur à
bascule: 190 mA (6 - 40 V) / 260 mA (6 - 40 V) / 300 mA (6 - 33 V) / 350 mA (6 - 28 V), testé aux normes TÜV, DALI
dimmable, adressable, préréglage 350 mA. 3W - 10W

HaloX-O / avec tunnel **90001K**

HaloX-O Boîtier pour dalles et murs en béton, également adapté pour les surfaces en béton apparent grâce aux points de fixation prévus à l'intérieur du couvercle. Corps et tunnel en polyéthylène résistant à la déformation jusqu'à 100°C, résistant au feu jusqu'à 650°C, sans halogène, avec une séparation amovible entre le boîtier et le tunnel qui permet une réduction de la température ambiante dans la zone du transformateur.

HaloX-O couvercle ronde **90003**

Tour de couverture avant découpisser de 75 mm

HaloX-O couvercle ronde **90004**

Tour de couverture avant découpisser de 80 mm

ThermoX boîtier d'encastrement | Découpe Ø 75mm **K9300-02**

Boîte d'encastrement pour faux-plafond THERMO-X avec découpe de trou Ø 75 mm

ThermoX boîtier d'encastrement | Découpe Ø 82mm **K9300-03**

Boîte d'encastrement pour faux-plafond THERMO-X avec découpe de trou Ø 82 mm

Firalux Design SA – Hauptstrasse 21 – 4461 Böckten BL
+41 61 485 13 13 – +41 61 485 13 14 – www.firalux.ch