CO-LED



Corps en fonte d'aluminium, ressort latéraux trapézoïdaux, fermeture à baïonnettes, câbles gainés de silicone et de soie de verre, borne en céramique

Données produit

N° article	CO-LED-WS / CO-LED-CM / CO-LED-AS
Matériau	Fonte d'aluminium
Orientable / tournant	35°
Découpe de trou	Ø 80 mm
Appareil de contrôle	Exclusive
Ampoule	Exclusive
Variantes de couleur	Blanc (RAL 9003), chromé mat, alu satin

Encastré plafonnier CO LED, corps en fonte d'aluminium, ressort latéraux trapézoïdaux, convertisseur exclu, orientable 35°, découpe de trou 80 mm, diamètre extérieur 95 x 95 mm, profondeur de montage 60 mm ou 95 mm, ampoule exclu, IP-protection 20, classe de protection 3

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variations de couleurs. Version : juillet 20

Firalux Design SA – Hauptstrasse 21 – 4461 Böckten BL
+41 61 485 13 13 – +41 61 485 13 14 – www.firalux.ch

FIRALUX THE LIGHT

Premium Compact 9.1W CRI90 **MD-320940N-XX**

FIRALED® II Premium Compact, aluminium moulé sous pression, puissance 9.1 W, flux lumineux 807 lm ou 918 lm, teinte 2700 K ou 3000 K, index de rendu des couleurs CRI 90, angle de rayonnement 36° (optional 15°, 28°, 40°, 60°), CEE A+, durée de vie 50'000 h / L70, dimension Ø 50 mm x 80 mm

Premium Compact 9.1W CRI97 **MD-420940N-XX**

FIRALED® II Premium Compact, aluminium moulé sous pression, puissance 9.1 W, flux lumineux 936 lm ou 953 lm, teinte 2700 K ou 3000 K, index de rendu des couleurs CRI97, angle de rayonnement 36° (optional 15°, 28°,40°, 60°), CEE A+, durée de vie 50'000 h / L70, dimension Ø 50 mm x 80 mm

Premium Compact 6.2W CRI90 **MD-320640N-XX**

FIRALED® II Premium Compact, aluminium moulé sous pression, puissance 6.2 W, flux lumineux 631 lm ou 645 lm, teinte 2700 K ou 3000 K, index de rendu des couleurs CRI90, angle de rayonnement 36° (optional 15°, 28°, 40°, 60°), CEE A++, durée de vie 50'000 h / L70, dimension Ø 50 mm x 50 mm

Premium Compact 6.2W CRI97 **MD-420640N-XX**

FIRALED® II Premium Compact, aluminium moulé sous pression, puissance 6.2 W, flux lumineux 541 lm ou 575 lm, teinte 2700 K ou 3000 K, index de rendu des couleurs CRI97, angle de rayonnement 36° (optional 15°, 28°, 40°, 60°), CEE A+, durée de vie 50'000 h / L70, dimension Ø 50 mm x 50 mm

LED-Convertisseur TRIAC FIRALED® **SP-91035**

FIRALED® LED convertisseur à courant constant (driver) Courants secondaires sélectionnables par dip switch : 190mA (16-27V) / 260mA (16-27V) / 350mA (16-27V) 3-10.5W, IP20. Bornes primaires (0,2mm -1,5mm), boîtier plastique, 118x52x25mm, gradation : TRIAC, niveau de gradation min. 1%, y compris décharge de traction sans vis Durée de vie normale @ Ta max : 50´000h

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variations de couleurs. Version : juillet 20

FIRALED® Convertisseur DALI 350 mA **SP-92035**

Corps en plastique, tension de sortie constante, protection court-circuit et protection de surtension intégrées, courant secondaire sélectionnable au moyen d'un interrupteur à bascule: 190 mA (6 - 40 V) / 260 mA (6 - 40 V) / 300 mA (6 - 33 V) / 350 mA (6 - 28 V), testé aux normes TÜV, DALI dimmable, adressable, préréglage 350 mA. 3W - 10W



HaloX-O / avec tunnel **90001K**

HaloX-O Boîtier pour dalles et murs en béton, également adapté pour les surfaces en béton apparent grâce aux points de fixation prévus à l'intérieur du couvercle. Corps et tunnel en polyéthylène résistant à la déformation jusqu'à 100°C, résistant au feu jusqu'à 650°C, sans halogène, avec une séparation amovible entre le boîtier et le tunnel qui permet une réduction de la température ambiante dans la zone du transformateur.

HaloX-O / sans tunnel **90000**

HaloX-O Boîtier pour dalles et murs en béton, également adapté pour les surfaces en béton apparent grâce aux points de fixation prévus à l'intérieur du couvercle. Corps et tunnel en polyéthylène résistant à la déformation jusqu'à 100°C, résistant au feu jusqu'à 650°C, sans halogène, avec une séparation amovible entre le boîtier et le tunnel qui permet une réduction de la température ambiante dans la zone du transformateur.

HaloX-O couvercle ronde **90004**

Tour de couverture avant découpisser de 80 mm

Firalux Design SA – Hauptstrasse 21 – 4461 Böckten BL
+41 61 485 13 13 – +41 61 485 13 14 – www.firalux.ch