CO-230



Corps en fonte d'aluminium, ressorts latéraux trapézoïdaux, fermeture à baïonnettes, câbles gainés de silicone et de soie de verre, borne en céramique.

Données produit

N° article	CO-230-WS / CO-230-CM / CO-230-AS
Matériau	Fonte d'aluminium
Orientable / tournant	35°
Découpe de trou	Ø 80 mm
Ampoule	Exclusive
Variantes de couleur	Blanc (RAL 9003), chromé mat, alu satin

Encastré plafonnier CO-230, corps en fonte d'aluminium, ressort latéraux trapézoïdaux, orientable 35°, découpe de trou 80 mm, diamètre extérieur 95 x 95 mm, profondeur de montage 110 mm, ampoule exclu, IP-protection 20, classe de protection 1

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des Variantes de couleurs. Version : février 22

FIRALED® GU10 6.5W CRI97 **MD-40635GU-XX**

FIRALED® GU10, aluminium moulé sous pression, puissance 6.5 W, flux lumineux 423 lm ou 441 lm, teinte 2700 K ou 3000 K, index de rendu des couleurs CRI 97, angle de rayonnement 35° CEE A+, durée de vie 60'000 h / L70, dimension Ø 50 mm x 58 mm, dimmable phase descendante

FIRALED® GU10 Dimmable White **MD-20640GU-DW**

FIRALED® GU10 dimmable White, aluminium moulé sous pression, puissance 6.5 W, flux lumineux 54-437 lm, teinte 2700-3500 K, index de rendu des couleurs CRI 80, angle de rayonnement 40° CEE A+, durée de vie 40'000 heures, dimension Ø 50 mm x 58 mm, dimmable phase descendante

FIRALUX® GU10 5.5W CRI90 **TC-30536GU-XX**

FIRALED® GU10, aluminium moulé sous pression, puissance 5.5 W, flux lumineux 345 lm, teinte 2700 K ou 3000 K, index de rendu des couleurs CRI90, angle de rayonnement 36° CEE A+, durée de vie 15'000 h / L70, dimension Ø 50 mm x 53 mm, dimmable phase descendante

FIRALUX® GU10 7.5W CRI98 **TC-40736GU-XX**

FIRALED® GU10, aluminium moulé sous pression, puissance 7.5 W, flux lumineux 480 lm ou 500 lm, teinte 2700 K ou 3000 K, index de rendu des couleurs CRI 98, angle de rayonnement 36° CEE A, durée de vie 25'000 h / L80, dimension Ø 50 mm x 57 mm, dimmable phase descendante

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des Variantes de couleurs. Version : février 22

FIRALUX® GU10 8W <° 36° **TC-30836GU-XX**

FIRALED® GU10, aluminium moulé sous pression, puissance 8 W, flux lumineux 600 lm, teinte 2700 K, 3000 K ou 4000 K, index de rendu des couleurs CRI 90, angle de rayonnement 36° CEE A+, durée de vie 25'000 h / L80, dimension Ø 50 mm x 53 mm, dimmable phase descendante

HaloX-O / avec tunnel **90001K**

HaloX-O Boîtier pour dalles et murs en béton, également adapté pour les surfaces en béton apparent grâce aux points de fixation prévus à l'intérieur du couvercle. Corps et tunnel en polyéthylène résistant à la déformation jusqu'à 100°C, résistant au feu jusqu'à 650°C, sans halogène, avec une séparation amovible entre le boîtier et le tunnel qui permet une réduction de la température ambiante dans la zone du transformateur.

HaloX-O / sans tunnel **90000**

HaloX-O Boîtier pour dalles et murs en béton, également adapté pour les surfaces en béton apparent grâce aux points de fixation prévus à l'intérieur du couvercle. Corps et tunnel en polyéthylène résistant à la déformation jusqu'à 100°C, résistant au feu jusqu'à 650°C, sans halogène, avec une séparation amovible entre le boîtier et le tunnel qui permet une réduction de la température ambiante dans la zone du transformateur.

HaloX-O couvercle ronde **90004**

Tour de couverture avant Découpisser de 80 mm

Fassung GU10 **6190**

Douille GU10 Classe II avec ressorts latéraux courts (20 mm)

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des Variantes de couleurs. Version : février 22