Luna® Round LED



Corps en fonte d'aluminium, dissipateur thermique en alu, ressorts latéraux trapézoïdaux, verre de sécurité satiné, câbles gainés de silicone et de soie de verre, DALI dimmable



Données produit

N° article	MD-3018N1-LED-WM-A / MD-3018N1-LED-CH-A / MD-3018N1-LED-CM-A / MD-3018N1-LED-AS-A / MD-3018N1-LED-NS-A
Matériau	Fonte d'aluminium
Orientable / tournant	Fixe
Découpe de trou	Ø 80 mm
Appareil de contrôle	Exclusive
Puissance	6.2 W
Flux lumineux	657 lm
Teinte	3000 K
Rendu de couleur	CRI 90
Angle de rayonnement	40°
Durée de vie	55'000 h / L80
Variantes de couleur	Blanc mat (RAL 9003), chromé, chromé mat, alu satin, nickel satin

Encastré plafond Luna® Round LED, corps en fonte d'aluminium, fixe, découpe de trou 80 mm, diamètre extérieur 92 mm, profondeur de montage 100 mm, puissance 6.2 W, flux lumineux 657 lm, teinte 3000 K, rendu couleur CRI 90, angle de rayonnement 40°, durée de vie 55'000 h / L80, IP-protection 44, classe de protection 3

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des Variantes de couleurs. Version : février 22

FIRALED® Convertisseur TRIAC — SP-91035

Convertisseur à courant constant FIRALED® LED (Driver)
Courants secondaires sélectionnables par interrupteur à bascule : 190mA (16-27V) / 260mA (16-27V) / 350mA (16-27V) 3-10.5W, IP20. Bornes primaires débrochables (0.2mm -1.5mm), boîtier plastique, 108x53x25mm, gradation : TRIAC, niveau de gradation min. 1%, serre-câble sans vis inclus Durée de vie normale @ Ta max : 50'000h

FIRALED® Convertisseur DALI 350 mA — SP-92035-A

Corps en plastique, tension de sortie constante, protection court-circuit et protection de surtension intégrées, courant secondaire sélectionnable au moyen d'un interrupteur à bascule: 190 mA (6 - 40 V) / 260 mA (6 - 40 V) / 300 mA (6 - 33 V) / 350 mA (6 - 28 V), testé aux normes TÜV, DALI dimmable, adressable, préréglage 350 mA. 3W - 10W

Convertisseur LED DALI réglable — SP-LCM-25DA

Corps en plastique, tension de sortie réglable: 350 mA / 500 mA / 600 mA / 700 mA / 900 mA / 1050 mA, protection court-circuit et protection de surtension intégrée, testé aux normes ENEC, DALI dimmable, Push dimmable, adressable

HaloX-O / avec tunnel — 90001K

HaloX-O Boîtier pour dalles et murs en béton, également adapté pour les surfaces en béton apparent grâce aux points de fixation prévus à l'intérieur du couvercle. Corps et tunnel en polyéthylène résistant à la déformation jusqu'à 100°C, résistant au feu jusqu'à 650°C, sans halogène, avec une séparation amovible entre le
boîtier et le tunnel qui permet une réduction de la température ambiante dans la zone du transformateur.

HaloX-O couvercle ronde — 90004

Tour de couverture avant découpisser de 80 mm

Firalux Design SA – Hauptstrasse 21 – 4461 Böckten BL
+41 61 485 13 13 – +41 61 485 13 14 – www.firalux.ch

FIRALUX THE LIGHT