Luna® Carré LED



Corps en fonte d'aluminium, dissipateur thermique en alu, ressorts latéraux trapézoïdaux, verre de sécurité satiné, câbles gainés de silicone et de soie de verre, DALI dimmable

Données produit

N° article	MD-3015N1-LED-WS-A / MD-3015N1-LED-WM-A / MD-3015N1-LED-CH-A / MD-3015N1-LED-CM-A / MD-3015N1-LED-AS-A / MD-3015N1-LED-NS-A
Matériau	Fonte d'aluminium
Orientable / tournant	Fixe
Découpe de trou	Ø 80 mm
Appareil de contrôle	Exclusive, FIRALED® convertisseur 350 mA
Puissance	6.2 W
Flux lumineux	657lm
Teinte	3000 K
Rendu de couleur	CRI 90
Angle de rayonnement	40°
CEE	A++
Durée de vie	55'000 h / L80
Variantes de couleur	Blanc (RAL 9003), blanc mat (RAL 9003), chromé, chromé mat, alu satin, nickel satin

Encastré plafond Luna® Carré LED, corps en fonte d'aluminium, fixe, découpe de trou 80 mm, diamètre extérieur 91 x 91 mm, profondeur de montage 100 mm, puissance 6.2 W, flux lumineux 657 lm, teinte 3000 K, rendu couleur CRI 90, CEE A++, angle de rayonnement 40°, durée de vie : 55'000 h / L80, IP-protection 44, classe de protection 3

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des Variantes de couleurs. Version : juillet 20

Firalux Design SA – Hauptstrasse 21 – 4461 Böckten BL
+41 61 485 13 13 – +41 61 485 13 14 – www.firalux.ch

FIRALUX THE LIGHT

LED-Convertisseur TRIAC FIRALED® SP-91035

FIRALED® LED convertisseur à courant constant (driver) Courants secondaires sélectionnables par dip switch : 190mA (16-27V) / 260mA (16-27V) / 350mA (16-27V) 3-10.5W, IP20. Bornes primaires (0,2mm -1,5mm), boîtier plastique, 118x52x25mm, gradation : TRIAC, niveau de gradation min. 1%, y compris décharge de traction sans vis Durée de vie normale @ Ta max : 50´000h

FIRALED® Convertisseur DALI 350 mA SP-92035

Corps en plastique, tension de sortie constante, protection court-circuit et protection de surtension intégrées, courant secondaire sélectionnable au moyen d'un interrupteur à
bascule: 190 mA (6 - 40 V) / 260 mA (6 - 40 V) / 300 mA (6 - 33 V) / 350 mA (6 - 28 V), testé aux normes TÜV, DALI
dimmable, adressable, préréglage 350 mA. 3W - 10W

Convertisseur LED DALI réglable SP-LCM-25DA

Corps en plastique, tension de sortie réglable: 350 mA / 500 mA / 600 mA / 700 mA / 900 mA / 1050 mA, protection court-circuit et protection de surtension intégrée, testé aux normes ENEC, DALI dimmable, Push dimmable, adressable

HaloX-O / sans tunnel 90000

HaloX-O Boîtier pour dalles et murs en béton, également adapté pour les surfaces en béton apparent grâce aux points de fixation prévus à l'intérieur du couvercle. Corps et tunnel en polyéthylène résistant à la déformation jusqu'à 100°C, résistant au feu jusqu'à 650°C, sans halogène, avec une séparation amovible entre le boîtier et le tunnel qui permet une réduction de la température ambiante dans la zone du transformateur.

HaloX-O couvercle ronde 90004

Tour de couverture avant découpisser de 80 mm

Firalux Design SA – Hauptstrasse 21 – 4461 Böckten BL
+41 61 485 13 13 – +41 61 485 13 14 – www.firalux.ch