

FiraStrip - P



Standardlänge Einspeisungskabel: 50 cm (auf Anfrage max. 5 Meter möglich), einklebefertig vorbereitet (Vorkonfektionierung auf Anfrage), DALI oder Push-Dimmbar (Konverter abhängig), zuschneidbar alle 62.5 mm, max. Länge: 5 Meter, Konstanzspannung: 24 VDC

Die Installation von LED-Bändern (mit Netzgeräten) darf nur unter Beachtung aller gültigen Vorschriften und Normen durch eine zugelassene Elektrofachkraft erfolgen. Die FiraStrips dürfen nur mit einem den Installations-Gegebenheiten angepassten Netzteil betrieben werden, welches gegen Kurzschluss, Überlast und Übertemperatur geschützt ist. Die korrekte Auswahl des Netzteils liegt in der Verantwortung der zugelassenen Elektrofachkraft. Bei unsachgemässer Installation oder der Installation einer nicht zugelassenen Elektrofachkraft lehnt die Firalux Design AG jegliche Haftung ab. Auf Anfrage auch andere LED-Strips erhältlich.




Alle Angaben sind pro Meter berechnet!

Produkt Daten

Bestellnummer	SP-FS922-30 / SP-FS922-40-A / SP-FS914-30 / SP-FS914-40
Betriebsgerät	Exklusiv, LED-Konverter
Profil	Exklusiv, FiraProf
Leistung	22 W / 14.2 W
Lichtstrom	2860 lm / 2910 lm / 1850 lm / 1890 lm
Lichtfarbe	3000 K / 4000 K
Farbwiedergabe	CRI 90
Lebensdauer	50'000 Std. / L80
Ausstrahlwinkel	120°

LED-Strip FiraStrip-P, Breite 9.5 mm, Leistung 22 W/m oder 14. W/m, Lichtstrom 2860 lm/m, 2910 lm/m, 1850 lm/m oder 1890 lm/m, Farbwiedergabe CRI 90, Lichtfarbe 3000 K oder 4000 K, Ausstrahlwinkel 120°, IP-Schutz 00, Schutzklasse 3, Lebensdauer: 50'000 Std. / L80


Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: Februar 22



LED-DC-Konverter DALI 150 W

TR-28001923

Kunststoffgehäuse, Ausgangsspannung konstant, kurzschlussfest, Überlastschutz, ENEC geprüft, DALI DT6, DSI, switchDIM (Push dimmbar), corridorFUNCTION



LED-DC-Konverter DALI 60 W

TR-28001663

Kunststoffgehäuse, Ausgangsspannung konstant, kurzschlussfest, Überlastschutz, ENEC geprüft, DALI DT6, DSI, switchDIM (Push dimmbar), corridorFUNCTION



LED-DC Konverter 30 W

SP-ER3024-LI

Kunststoffgehäuse, Ausgangsspannung konstant, kurzschlussfest, Überlastschutz, nicht dimmbar



LED-DC Konverter 60 W

SP-ER6024-LI

Kunststoffgehäuse, Ausgangsspannung konstant, kurzschlussfest, Überlastschutz, nicht dimmbar



LED-DC Konverter 150 W

SP-ER15024-LI

Kunststoffgehäuse, Ausgangsspannung konstant, kurzschlussfest, Überlastschutz, nicht dimmbar
