

FiraStrip - P



Câble d'alimentation de longueur standard : 50 cm (sur demande 5 mètres max.). Préassemblé sur demande (préfabriqué sur demande), DALI ou Push-dimmable (dépendant du convertisseur), peut être coupé tous les 62.5 mm, max. Longueur : 5 mètres, tension constante : 24 VDC

Les FiraStrips nécessitent un grand soin lors du montage. Notez que pour chaque unité FiraStrip, le profilé en aluminium doit être 8 mm (4 mm par extrémité de bande) plus long pour laisser suffisamment d'espace pour l'alimentation et les embouts. L'installation de bandes LED (avec blocs d'alimentation) doit être effectuée uniquement par un électricien agréé aux conditions d'installation, protégée contre les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes. Le bon choix de l'alimentation électrique non autorisé, Firalux Design SA décline toute responsabilité.

Disponible sur demande aussi des autres LED-Strips.




Toutes les données sont calculées par mètre !

Données produit

N° article	SP-FS922-30 / SP-FS922-40-A / SP-FS914-30 / SP-FS914-40
Appareil de contrôle	Exclusive, convertisseur LED
Profil	Exclusive, FiraProf
Puissance	22 W / 14.2 W
Flux lumineux	2860 lm / 2910 lm / 1850 lm / 1890 lm
Teinte	3000 K / 4000 K
Rendu de couleur	CRI 90
Durée de vie	50'000 h / L80
Angle de rayonnement	120°

LED-Strip FiraStrip-P, largeur 9.5 mm, puissance 22 W/m ou 14.2 W/m, flux lumineux 2860 lm/m, 2910 lm/m, 1850 lm/m ou 1890 lm/m, rendu de couleur CRI 90, teinte 3000 K ou 4000 K, angle de rayonnement 120°, IP- protection 00, classe de protection 3, durée de vie : 50'000 h / L80

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variations de couleurs. Version : février 22



Convertisseur LED-DC DALI TR-28001923

Corps en injection plastique, tension de sortie constant, protection court-circuit et protection de surtension intégrée, testé aux normes ENEC, DALI DT6, DSI, switchDIM (Push dimmable), corridorFUNCTION



Convertisseur LED-DC DALI 60 W TR-28001663

Corps en injection plastique, tension de sortie constant, protection court-circuit et protection de surtension intégrée, testé aux normes ENEC, DALI DT6, DSI, switchDIM (Push dimmable), corridorFUNCTION



Convertisseur LED-DC | 30 W SP-ER3024-LI

Corps en injection plastique, tension de sortie constant, protection court-circuit et protection de surtension intégrée, pas dimmable



Convertisseur LED-DC | 60 W SP-ER6024-LI

Corps en injection plastique, tension de sortie constant, protection court-circuit et protection de surtension intégrée, pas dimmable



Convertisseur LED-DC | 150 W SP-ER15024-LI

Corps en injection plastique, tension de sortie constant, protection court-circuit et protection de surtension intégrée, pas dimmable