

Easyled 10 W



Aluminium Gehäuse, Diffusor aus opalisiertem Polycarbonat, rückseitige oder seitliche Anschlussmöglichkeiten




Produkt Daten

Bestellnummer	TO-800610-30 / TO-800610-40
Material	Aluminiumgehäuse
Orientier-/ Drehbar	Starr
Betriebsgerät	Inklusive, LED-Konverter
Leistung	10 W
Lichtstrom	1200 lm
Lichtfarbe	3000 K / 4000 K
Farbwiedergabe	CRI 80
Ausstrahlwinkel	120°
Energieeffizienzklasse	A+
Lebensdauer	50'000 h / L80
Schaltzyklen	100'000 (IEC 62717)
Farbe	Weiss (RAL 9016)

Wand- / Deckenleuchte Easyled 10 W, Leuchtgehäuse aus Aluminium, Diffusor aus Polycarbonat, starr, inkl. LED-Konverter, Leistung 10 W, Lichtstrom 1200 lm, Farbwiedergabe CRI 80, Lichtfarbe 3000 K oder 4000 K, Ausstrahlwinkel 120°, EEK A+, Lebensdauer 50'000 h / L80, IP-Schutz 20, Schutzklasse 1

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: Juli 20

Easyled 17 W



Aluminium Gehäuse, Diffusor aus opalisiertem Polycarbonat, rückseitige oder seitliche Anschlussmöglichkeiten

Auch mit Not-Packet erhältlich.




Produkt Daten

Bestellnummer	TO-801217-30-A / TO-801217-40-A
Material	Aluminiumgehäuse
Orientier-/ Drehbar	Starr
Betriebsgerät	Inklusive, LED-Konverter
Leistung	17 W
Lichtstrom	1850 lm
Lichtfarbe	3000 K / 4000 K
Farbwiedergabe	CRI 80
Ausstrahlwinkel	120°
Energieeffizienzklasse	A+
Lebensdauer	50'000 h / L80
Schaltzyklen	100'000 (IEC 62717)
Farbe	Weiss (RAL 9016)

Wand- / Deckenleuchte Easyled 17 W, Leuchtgehäuse aus Aluminium, Diffusor aus Polycarbonat, starr, inkl. LED-Konverter, Leistung 17 W, Lichtstrom 1850 lm, Farbwiedergabe CRI 80, Lichtfarbe 3000 K oder 4000 K, Ausstrahlwinkel 120°, EEK A+, Lebensdauer 50'000 h / L80, IP-Schutz 20, Schutzklasse 1

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: Juli 20

Easyled 30 W



Aluminium Gehäuse, Diffusor aus opalisiertem Polycarbonat, rückseitige oder seitliche Anschlussmöglichkeiten

Auch mit Not-Packet erhältlich.




Produkt Daten

Bestellnummer	TO-801230-30 / TO-801230-40
Material	Aluminiumgehäuse
Orientier-/ Drehbar	Starr
Betriebsgerät	Inklusive, LED-Konverter
Leistung	30 W
Lichtstrom	3481 lm
Lichtfarbe	3000 K / 4000 K
Farbwiedergabe	CRI 80
Ausstrahlwinkel	120°
Energieeffizienzklasse	A+
Lebensdauer	50'000 h / L80
Schaltzyklen	100'000 (IEC 62717)
Farbe	Weiss (RAL 9016)

Wand- / Deckenleuchte Easyled 30 W, Leuchtgehäuse aus Aluminium, Diffusor aus Polycarbonat, starr, inklusiv LED-Konverter, Leistung 30 W, Lichtstrom 3481 lm, Farbwiedergabe CRI 80, Lichtfarbe 3000 K oder 4000 K, Ausstrahlwinkel 120°, EEK A+, Lebensdauer 50'000 h / L80, IP-Schutz 20, Schutzklasse 1

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: Juli 20

Easyled 55 W



Aluminium Gehäuse, Diffusor aus opalisiertem Polycarbonat, rückseitige oder seitliche Anschlussmöglichkeiten

Auch mit Not-Packet erhältlich.



Produkt Daten

Bestellnummer	TO-801555-30 / TO-801555-40
Material	Aluminiumgehäuse
Orientier-/ Drehbar	Starr
Betriebsgerät	Inklusive, LED-Konverter
Leistung	55 W
Lichtstrom	6250 lm
Lichtfarbe	3000 K / 4000 K
Farbwiedergabe	CRI 80
Ausstrahlwinkel	120°
Energieeffizienzklasse	A+
Lebensdauer	50'000 h / L80
Schaltzyklen	100'000 (IEC 62717)
Farbe	Weiss (RAL 9016)

Wand- / Deckenleuchte Easyled 55 W, Leuchtgehäuse aus Aluminium, Diffusor aus Polycarbonat, starr, inklusiv LED-Konverter, Leistung 55 W, Lichtstrom 6250 lm, Farbwiedergabe CRI 80, Lichtfarbe 3000 K oder 4000 K, Ausstrahlwinkel 120°, EEK A+, Lebensdauer 50'000 h / L80, IP-Schutz 20, Schutzklasse 1

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: Juli 20



Seilabhangung

TO-SUSPKT-12

Seilabhangung 2x1.2m (0-10 kg), mit Seitenausgang M8x12 und Deckenhalter.
