

E a s y l e d 1 0 W



Corps en aluminium, diffuseur en polycarbonate opalisé, options de connexion arrière ou latérale




D o n n é e s p r o d u i t

N° article	TO-800610-30 / TO-800610-40
Matériau	Corps en aluminium
Orientable / tournant	Fixe
Appareil de contrôle	Inclusive, convertisseur LED
Puissance	10 W
Flux lumineux	1200 lm
Teinte	3000 K / 4000 K
Rendu de couleur	CRI 80
Angle de rayonnement	120°
CEE	A+
Durée de vie	50'000 h / L80
Cycles de commutation	100'000 (IEC 62717)
Couleur	Blanc (RAL 9016)

Applique ou plafonnier Easyled 10 W, corps en aluminium, diffuseur en polycarbonate opalisé, fixe, incl. convertisseur LED, puissance 10 W, flux lumineux 1200 lm, rendu de couleur CRI 80, teinte 3000 K ou 4000 K, angle de rayonnement 120°, CEE A+, durée de vie 50'000 h / L80, IP-protection 20, classe de protection 1

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variations de couleurs. Version : juillet 20

E a s y l e d 1 7 W



Corps en aluminium, diffuseur en polycarbonate opalisé, options de connexion arrière ou latérale

Également disponible avec forfait d'urgence.




D o n n é e s p r o d u i t

N° article	TO-801217-30-A / TO-801217-40-A
Matériau	Corps en aluminium
Orientable / tournant	Fixe
Appareil de contrôle	Inclusive, convertisseur LED
Puissance	17 W
Flux lumineux	1850 lm
Teinte	3000 K / 4000 K
Rendu de couleur	CRI 80
Angle de rayonnement	120°
CEE	A+
Durée de vie	50'000 h / L80
Cycles de commutation	100'000 (IEC 62717)
Couleur	Blanc (RAL 9016)

Applique ou plafonnier Easyled 17 W, corps en aluminium, diffuseur en polycarbonate opalisé, fixe, incl. convertisseur LED, puissance 17 W, flux lumineux 1850 lm, rendu de couleur CRI 80, teinte 3000 K ou 4000 K, angle de rayonnement 120°, CEE A+, durée de vie 50'000 h / L80, IP-protection 20, classe de protection 1

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variations de couleurs. Version : juillet 20

Easyled 30 W



Corps en aluminium, diffuseur en polycarbonate opalisé, options de connexion arrière ou latérale

Également disponible avec forfait d'urgence.




Données produit

N° article	TO-801230-30 / TO-801230-40
Matériau	Corps en aluminium
Orientable / tournant	Fixe
Appareil de contrôle	Inclusive, convertisseur LED
Puissance	30 W
Flux lumineux	3481 lm
Teinte	3000 K / 4000 K
Rendu de couleur	CRI 80
Angle de rayonnement	120°
CEE	A+
Durée de vie	50'000 h / L80
Cycles de commutation	100'000 (IEC 62717)
Couleur	Blanc (RAL 9016)

Applique ou plafonnier Easyled 30 W, corps en aluminium, diffuseur en polycarbonate opalisé, fixe, incl. convertisseur LED, puissance 30 W, flux lumineux 3481 lm, rendu de couleur CRI 80, teinte 3000 K ou 4000 K, angle de rayonnement 120°, CEE A+, durée de vie 50'000 h / L80, IP-protection 20, classe de protection 1

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variations de couleurs. Version : juillet 20

E a s y l e d 5 5 W



Corps en aluminium, diffuseur en polycarbonate opalisé, options de connexion arrière ou latérale

Également disponible avec forfait d'urgence.



D o n n é e s p r o d u i t

N° article	TO-801555-30 / TO-801555-40
Matériau	Corps en aluminium
Orientable / tournant	Fixe
Appareil de contrôle	Inclusive, convertisseur LED
Puissance	55 W
Flux lumineux	6250 lm
Teinte	3000 K / 4000 K
Rendu de couleur	CRI 80
Angle de rayonnement	120°
CEE	A+
Durée de vie	50'000 h / L80
Cycles de commutation	100'000 (IEC 62717)
Couleur	Blanc (RAL 9016)

Applique ou plafonnier Easyled 55 W, corps en aluminium, diffuseur en polycarbonate opalisé, fixe, incl. convertisseur LED, puissance 55 W, flux lumineux 6250 lm, rendu de couleur CRI 80, teinte 3000 K ou 4000 K, angle de rayonnement 120°, CEE A+, durée de vie 50'000 h / L80, IP-protection 20, classe de protection 1

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variations de couleurs. Version : juillet 20



KIT de suspension

TO-SUSPKT-12

Kit de suspension 2x1.2m, avec sortie latérale M8x12 et montage au plafond
