


Kit de conversion LED pour T5 & T8

FIRA-UNI L

549 mm | 1149 mm | 1449 mm



Données produit

N° article	Longueur 549 mm on/off	Longueur 1149 mm on/off	Longueur 1449 mm on/off
	SET-UNIL-550-30.1	SET-UNIL-1149-30.1	SET-UNIL-1449-30.1
	SET-UNIL-550-40.1	SET-UNIL-1149-40.1	SET-UNIL-1449-40.1
	Longueur 549 mm DALI	Longueur 1149 mm DALI	Longueur 1449 mm DALI
	SET-UNIL-550-30.3	SET-UNIL-1149-30.3	SET-UNIL-1449-30.3
	SET-UNIL-550-40.3	SET-UNIL-1149-40.3	SET-UNIL-1449-40.3

Matériau	Profilé en aluminium / cache opale + aimant
Appareil de contrôle	Inclusive, convertisseur LED on/off ou DALI
Puissance	7.2 W - 32.9 W
Flux lumineux	1'201 lm - 5'943 lm
Teinte	3000 K, 4000 K
Rendu de couleur	CRI 90
Angle de rayonnement	120°
Durée de vie	50'000 h / L80
Couleur	Blanc

Utilisation: Intérieur

Avantages:

- Efficace
- Facile à installer
- Puissance réglable
- Sur demande, longueurs individuelles

	Antichute 350mm avec œillet des deux côtés Diamètre du câble métallique : 1.2mm Longueur : 350mm Diamètre intérieur de l'œillet : 4.1mm	SP-KSO-FS-350O
	Antichute 350mm Avec œillet + mousqueton Diamètre du câble métallique : 1.2mm Longueur : 350mm Diamètre intérieur de l'œillet : 4.1mm	SP-KSO-FS-350C