


Disco 2 Sensor



Aluminium-Druckguss, Diffusor aus opalisiertem Polycarbonat, mit integriertem Konverter, nicht dimmbar.

Sensor: mit integriertem Mikrowellensensor, Sensoreinstellungen: Erfassungsbereich: 100% / 50% = 6 / 3m, Schaltzeit: 5 sek. – 10 min., Lux-Sensor, Standby-Zeit: 05 sek. – 10 min. / unendlich, Standby-Dimm-Level: 10% / 25%



Produkt Daten

Artikelnummer	CF-ML6021KS-27* / CF-ML6021KS-30* / CF-ML6021KS-40*
Material	Aluminium-Druckguss
Orientier-/ Drehbar	Starr
Betriebsgerät	Inklusive, LED-Konverter
Leistung	14 W
Lichtstrom	980 lm oder 1050 lm
Lichtfarbe	2700 K, 3000 K oder 4000 K
Farbwiedergabe	CRI 80
Ausstrahlwinkel	90°
Lebensdauer	40'000 Std. / L90
Farbe	Weiss / RAL 9003

*Auf Anfrage auch mit NOT-Packet erhältlich.

Wand-/ Deckenleuchte Disco 2, Leuchtengehäuse aus Aluminium-Druckguss, starr, inklusive LED-Konverter, Aussendurchmesser Ø 180 x 36 mm, Leistung 14 W, Lichtstrom 980 lm oder 1050 lm, Farbwiedergabe CRI 80, Lichtfarbe 2700 K, 3000 K oder 4000 K, Ausstrahlwinkel 90°, Lebensdauer 40'000 Std. / L90, IP-Schutz 20, Schutzklasse 2