Disco 2 détecteur



Corps en fonte d'aluminium, diffuseur en polycarbonate opalisé, convertisseur LED intégré, pas dimmable

Régler le capteur: Plage de détection 6 (100%) / 3 (50%) m, temps de commutation: 5 sec. - 10 min., capteur lux, temps standby: 5 sec. - 10 min. / infiniment, niveau dimming standby: 10% / 25%

Données produit

N° article	CF-ML6021KS-27* / CF-ML6021KS-30* / CF-ML6021KS-40*
Matériau	Fonte d'aluminium
Orientable / tournant	Fixe
Appareil de contrôle	Inclusive, convertisseur LED
Puissance	14 W
Flux lumineux	980 lm ou 1050 lm
Teinte	2700 K, 3000 K ou 4000 K
Rendu de couleur	CRI 80
Angle de rayonnement	90°
Durée de vie	40'000 h / L90
Variantes de couleur	Blanc / RAL 9003

*Sur demande aussi avec le paquet Emergency.

Applique ou plafonnier Disco 2 détecteur, corps en fonte d'aluminium, fixe, Inclusive convertisseur LED, diamètre extérieur Ø 180 x 36 mm, puissance 14 W, flux lumineux 980 lm ou 1050 lm, rendu de couleur CRI 80, teinte 2700 K, 3000 K ou 4000 K, angle de rayonnement 90°, durée de vie 40'000 h, IP-protection 20, classe de protection 2