D i s c o 1



Aluminium-Druckguss, Diffusor aus opalisiertem Polycarbonat, mit integriertem Konverter, nicht dimmbar



P r o d u k t D a t e n

Bestellnummer	CF-ML4021KN-27 / CF-ML4021KN-30 / CF-ML4021KN-40
Material	Aluminium-Druckguss
Orientier-/ Drehbar	Starr
Betriebsgerät	Inklusiv, LED-Konverter
Leistung	8 W
Lichtstrom	560 lm oder 600 lm
Lichtfarbe	2700 K, 3000 K oder 4000 K
Farbwiedergabe	CRI 80
Ausstrahlwinkel	90°
Lebensdauer	40'000 Std. / L90
Farbe	Weiss / RAL 9003

Wand-/ Deckenleuchte Disco 1, Leuchtengehäuse aus Aluminium-Druckguss, starr, inkl. LED-Konverter, Aussendurchmesser Ø 145 x 36 mm, Leistung 8 W, Lichtstrom 560 lm oder 600 lm, Farbwiedergabe CRI 80, Lichtfarbe 2700 K, 3000 K oder 4000 K, Ausstrahlwinkel 90°, Lebensdauer 40'000 Std. / L90, IP-Schutz 20, Schutzklasse 2

D i s c o 2



Aluminium-Druckguss, Diffusor aus opalisiertem Polycarbonat, mit integriertem Konverter, nicht dimmbar

P r o d u k t D a t e n

Bestellnummer	CF-ML6021KN-27* / CF-ML6021KN-30* / CF-ML6021KN-40*
Material	Aluminium-Druckguss
Orientier-/ Drehbar	Starr
Betriebsgerät	Inklusive, LED-Konverter
Leistung	14 W
Lichtstrom	980 lm oder 1050 lm
Lichtfarbe	2700 K, 3000 K oder 4000 K
Farbwiedergabe	CRI 80
Ausstrahlwinkel	90°
Lebensdauer	40'000 Std. / L90
Farbe	Weiss / RAL 9003

* Auf Anfrage auch mit NOT-Paket erhältlich

Wand-/ Deckenleuchte Disco 2, Leuchtengehäuse aus Aluminium-Druckguss, starr, inklusive LED-Konverter, Aussendurchmesser Ø 180 x 36 mm, Leistung 14 W, Lichtstrom 980 lm oder 1050 lm, Farbwiedergabe CRI 80, Lichtfarbe 2700 K, 3000 K oder 4000 K, Ausstrahlwinkel 90°, Lebensdauer 40'000 Std. / L90, IP-Schutz 20, Schutzklasse 2

D i s c o 3



Aluminium-Druckguss, Diffusor aus opalisiertem Polycarbonat, mit integriertem Konverter, nicht dimmbar

P r o d u k t D a t e n

Bestellnummer	CF-ML8021KN-27* / CF-ML8021KN-30* / CF-ML8021KN-40*
Material	Aluminium-Druckguss
Orientier-/ Drehbar	Starr
Betriebsgerät	Inklusive, LED-Konverter
Leistung	18 W
Lichtstrom	1260 lm oder 1440 lm
Lichtfarbe	2700 K, 3000 K oder 4000 K
Farbwiedergabe	CRI 80
Ausstrahlwinkel	90°
Lebensdauer	40'000 Std. / L90
Farbe	Weiss / RAL 9003

* Auf Anfrage auch mit NOT-Paket erhältlich

Wand-/ Deckenleuchte Disco 3, Leuchtengehäuse aus Aluminium-Druckguss, starr, inkl. LED-Konverter, Aussendurchmesser Ø 240 x 36 mm, Leistung 18 W, Lichtstrom 1260 lm oder 1440 lm, Farbwiedergabe CRI 80, Lichtfarbe 2700 K, 3000 K oder 4000 K, Ausstrahlwinkel 90°, Lebensdauer 40'000 Std. / L90, IP-Schutz 20, Schutzklasse 2