


# LED - K o n v e r t e r D A L I



Kunststoffgehäuse, Ausgangstrom umschaltbar: 350 mA / 500 mA / 600 mA / 700 mA / 900 mA / 1050 mA, kurzschlussfest, Überlastschutz, ENEC-geprüft, DALI dimmbar, Push dimmbar, adressierbar

SP-LCM-60DA umschaltbar: 500 mA / 600 mA / 700 mA / 900 mA / 1050 mA / 1400 mA



## P r o d u k t D a t e n

<b>Bestellnummer</b>	SP-LCM-25DA / SP-LCM-40DA / SP-LCM-60DA
<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Leistung</b>	25 W / 40 W / 60 W
<b>Farbvariante</b>	Grau / Blau

LED-Konverter DALI, Kunststoffgehäuse, Ausgangsstrom umschaltbar in 350 mA / 500 mA / 600 mA / 700 mA / 900 mA / 1050 mA, kurzschlussfest, Überlastschutz, ENEC geprüft, DALI dimmbar, Push dimmbar, adressierbar, Leistung 25 W, 40 W oder 60 W, IP-Schutz 20, Schutzklasse 2

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: Juli 20