T h e r m o X



Für HV- / NV- Einbauleuchten in Hohldecken geeignet.
ThermoX-Einbaugehäuse schirmen alle brennbaren Materialien wie Holzkonstruktionen, Isolations-/Dämmstoffe und Dampfbremsfolien sicher ab, Gehäuse aus Polyamid, formbeständig bis 220°C, feuerbeständig bis 850°C, halogenfrei, für den Einbau in alle Arten von Hohldecken, zweiseitig verwendbares Frontteil mit Bajonettverschluss für eine von oben oder unten zugängige Deckeninstallation, winddichte Bauweise für höchste Anforderungen bei Niedrigenergiehäusern (Minergie)

P r o d u k t D a t e n

Bestellnummer	K9300-01 / K9300-02 / K9300-03
Material	Gehäuse aus Polyamid
Ausschnitt	Ø 68 mm / Ø 75 mm / Ø 82 mm

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: Juli 20

Firalux Design AG – Hauptstrasse 21 – 4461 Böckten BL
+41 61 485 13 13 – +41 61 485 13 14 – www.firalux.ch

FIRALUX THE LIGHT

ThermoX Dekorblende **K9301-01**

Dekorblende in weiss Ø 68-75 mm Ausschnitt
Aussendurchmesser Ø 125 mm

ThermoX Dekorblende **K9301-11**

Dekorblende in weiss Ø 82 mm Ausschnitt
Aussendurchmesser Ø 125 mm

ThermoX Dekorblende **K9301-02**

Dekorblende in chrom Ø 68-75 mm Ausschnitt
Aussendurchmesser Ø 125 mm

ThermoX Dekorblende **K9301-12**

Dekorblende in chrom Ø 82 mm Ausschnitt
Aussendurchmesser Ø 125 mm

ThermoX Dekorblende **K9301-03**

Dekorblende in nickel-matt Ø 68-75 mm Ausschnitt
Aussendurchmesser Ø 125 mm

ThermoX Dekorblende **K9301-13**

Dekorblende in nickel-matt Ø 82 mm Ausschnitt
Aussendurchmesser Ø 125 mm

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: Juli 20