Ardilla66



Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium, Diffusor aus hellem Glas, Kühlkörper aus Aluminium, zweiflammig, doppelseitig symmetrisch abstrahlend, 1m Anschlusskabel

Produkt Daten

Bestellnummer	LL-94204W00* / LL-94208W00 / LL-94209W00 / LL-94214W00*
Material	Gehäuse aus stranggepresstes Aluminium
Betriebsgerät	Inklusiv LED-Konverter
Leistung	7.6 W
Lichtstrom	980 lm
Lichtfarbe	3000 K
Farbwiedergabe	CRI 80
Ausstrahlwinkel	Doppelseitig symmetrisch abstrahlend
Lebensdauer	50'000 Std. / L80
IK-Schutz	IK05
Farbe	Weiss (RAL 9003), schwarz (RAL 9005), grau (RAL 9006), corten

* Lieferfristen auf Anfrage

Wandleuchte Ardilla66 Double aus Aluminiumdruckguss für Aussenanwendungen, doppelseitig symmetrisch abstrahlend Flood, Diffusor besteht aus extra klarem Glas diffus mit einer Siebdruckbehandlung gehärtet, inkl. integriertes Betriebsgerät, inkl. Netzkabel 1m, Leistung 7.6 W 2x powerLED 3 Step MacAdam, Lichtfarbe 3000 K, Farbwiedergabe CRI 80, Lichtstrom 980 lm mit 128.9 lm/W, Lebensdauer 50'000 Std. / L80, IP-Schutz 66, IK-Schutz 05, Schutzklasse I, entspricht der Norm EN 60598-1

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: Februar 22

Verbindungsklemme 3M™ Scotchlok™ FB-966430082

Der 3M™ Scotchlok™ 314 Schwachstrom Abzweigverbinder verfügt über einen einzigartigen U-Kontakt, der die Isolierung durchdringt und eine schnelle und zuverlässige elektrische Verbindung ermöglicht, ohne vorher abzuisolieren. Dieser Verbinder wird für Drähte mit einem Querschnitt von 0,5 mm² bis 1,5 mm² verwendet.

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: Februar 22