Mini Retina 1



IP 65

exkl. LED

Aluminium-Druckguss, Polyester-Epoxy-Pulverbeschichtung (UV-beständig), Diffusor aus opalisiertem Polycarbonat (UV-beständig), Silikondichtung

Produkt Daten

Bestellnummer	UL-7009-493-DG
Material	Aluminium-Druckguss
Leuchtmittel	Exklusiv, Fassung E27
IK-Schutz	09
Farbe	Dunkelgrau (RAL 7037)

Wand-/ Deckenleuchte Mini Retina 1, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, Diffusor aus opalisiertem Polycarbonat, Aussendurchmesser Ø 265 x 105 mm, IP-Schutz 65, Schutzklasse 2, IK-Schutz 09

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: Februar 22

Firalux Design AG – Hauptstrasse 21 – 4461 Böckten BL
+41 61 485 13 13 – +41 61 485 13 14 – www.firalux.ch

FIRALUX THE LIGHT

FIRALED ® Classic A E27 **HL-A0908D-XX**

FIRALED CLASSIC-A E27 230V 9W CRI 90 2700 K (-27) / 3000 K (-30) 800lm 360° Ausstrahlung, Dimmbar mit Phasenabschnitt, L=108mm B=60mm

FIRALED ® Classic A E27 **HL-A1010D-XX**

FIRALED CLASSIC-A E27 230V 10W CRI 90 2700 K (-27) / 3000 K (-30) 1000lm 360° Ausstrahlung, Dimmbar mit Phasenabschnitt, L=108mm B=60mm

Verbindungsklemme 3M™ Scotchlok™ **FB-966430082**

Der 3M™ Scotchlok™ 314 Schwachstrom Abzweigverbinder verfügt über einen einzigartigen U-Kontakt, der die Isolierung durchdringt und eine schnelle und zuverlässige elektrische Verbindung ermöglicht, ohne vorher abzuisolieren. Dieser Verbinder wird für Drähte mit einem Querschnitt von 0,5 mm² bis 1,5 mm² verwendet.

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: Februar 22