


## M i n i R e t i n a 1



Corps en fonte d'aluminium, finition par poudrage en polyester époxy (résistante aux rayons UV) diffuseur en polycarbonate opalisé (résistant aux rayons UV), joint en silicone



## D o n n é e s p r o d u i t

<b>N° article</b>	UL-7009-493-DG
<b>Matériau</b>	Fonte d'aluminium
<b>Ampoule</b>	Exclusive, douille E27
<b>IK-protection</b>	09
<b>Variantes de couleur</b>	Gris foncé (RAL 7037)

Applique ou plafonnier Mini Retina 1, corps en fonte d'aluminium, finition par poudrage en polyester époxy, diffuseur en polycarbonate opalisé, diamètre extérieur Ø 265 x 105 mm, IP-protection 65, classe de protection 2, IK-protection 09

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variantes de couleurs. Version : février 22



**FIRALED® Classic A E27**

**HL-A1010D-XX**

FIRALED CLASSIC-A E27 230V 10W CRI 90 2700 K (-27) / 3000 K (-30) 1000lm 360° diffusion, dimmable avec variateurs à coupure de phase descendant, L=108mm B=60mm



**FIRALED® Classic A E27**

**HL-A0908D-XX**

FIRALED CLASSIC A E27 230V 9W CRI 90 2700 K (-27) / 3000K (-30) 800lm 360° diffusion, dimmable avec variateurs à coupure de phase descendante, L=108mm B=60mm



**Bornes de connexion 3M™ Scotchlok™**

**FB-966430082**

Le connecteur 3M™ Scotchlok™ 314 est autodénudant, résistant à l'humidité et retardateur de la flamme, avec un système de contact en "U" qui permet une connexion électrique rapide et fiable. Ce connecteur est utilisé pour des applications de jonction ou dérivation de câble de section 0,5 à 1,5 mm<sup>2</sup>

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variantes de couleurs. Version : février 22