

Corps en fonte d'aluminium, coiffe en acier inoxydable brossé AISI 316, verre opalisé/ transparent, rayonnement intensif ou asymétrique, IK09, durée de vie : 35'000 h / L70



Données produit

N° article	CT-165-01-WW
Matériau	Fonte d'aluminium
Appareil de contrôle	Inclusive, convertisseur LED
Puissance	1.2 W
Flux lumineux	13 lm
Teinte	3000 K
Rendu de couleur	CRI 80
Durée de vie	35'000 h / L70
IK-protection	09
Variantes de couleurs	Acier inoxydable

Encastré de sol Lou 1, corps en fonte d'aluminium, coiffe en acier inoxydable AISI 316 brossé, puissance 1.2 W, flux lumineux 13 lm, teinte 3000 K, rendu couleur CRI 80, durée de vie 35'000 h / L70, IP-protection 67, classe de protection 1, IK-protection 09





Corps en fonte d'aluminium, coiffe en acier inoxydable brossé AISI 316, verre opalisé/ transparent, rayonnement intensif ou asymétrique, durée de vie : 35'000 h / L70



Données produit

N° article	CT-165N-02-WW
Matériau	Fonte d'aluminium
Appareil de contrôle	Inclusive, convertisseur LED
Puissance	6 W
Flux lumineux	388 lm
Teinte	3000 K
Rendu de couleur	CRI 80
Angle de rayonnement	35°
Durée de vie	35'000 h / L70
IK-protection	09
Variantes de couleurs	Acier inoxydable

Encastré de sol Lou 2, corps en fonte d'aluminium, coiffe en acier inoxydable AISI 316 brossé, inclus convertisseur LED, puissance 6 W, flux lumineux 388 lm, teinte 3000 K, rendu couleur CRI 80, angle de rayonnement 35°, durée de vie 35'000 h / L70, IP-protection 67, classe de protection 1, IK-protection 09





Corps en fonte d'aluminium, coiffe en acier inoxydable brossé AISI 316, verre opalisé/ transparent, rayonnement intensif ou asymétrique, IK09, durée de vie : 35'000 h / L70




Données produit

N° article	CT-165N-03-WW
Matériau	Fonte d'aluminium
Appareil de contrôle	Inclusive, convertisseur LED
Puissance	6 W
Flux lumineux	287 lm
Teinte	3000 K
Rendu de couleur	CRI 80
Angle de rayonnement	35° x 50°
Durée de vie	35'000 h / L70
IK-protection	09
Variantes de couleurs	Acier inoxydable
	•


Encastré de sol Lou 3, corps en fonte d'aluminium, coiffe en acier inoxydable AISI 316 brossé, inclus convertisseur LED, puissance 6 W, flux lumineux 388 lm, teinte 3000 K, rendu couleur CRI 80, angle de rayonnement 35° x 50°, durée de vie 35'000 h / L70, IP-protection 67, classe de protection 1, IK-protection 09




N° article: CT-165-01-WW



N° article: CT-165N-02-WW



N° article: CT-165N-03-WW



Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variantes de couleurs. Version : février 22





Bornes de connexion 3M™ Scotchlok™

FB-966430082

