


## E d d y



Acier inoxydable, AISI 316, corps de refroidissement en aluminium, ressorts latéraux, 3 m de câble d'alimentation H05RN-F, IK10




## D o n n é e s p r o d u i t

N° article	AU-WU682-1R-N-WW-A
Matériau	Acier inoxydable AISI 316
Orientable / tournant	Fixe
Découpe de trou	Ø 27 mm
Appareil de contrôle	Exclusive, LED-convertisseur 350 mA
Puissance	1 W
Flux lumineux	80 lm
Teinte	3000 K
Rendu de couleur	CRI 80
Angle de rayonnement	135°
Durée de vie	35'000 h / L70
Variantes de couleur	Acier inoxydable

Encastré (Lumière d'orientation) Eddy, corp en acier inoxydable AISI 316, corp de refroidissement en aluminium, ressorts latéraux, fixe, découpe de trou Ø 27 mm, diamètre extérieur Ø 31 mm, profondeur de montage 41 mm, puissance 1 W, flux lumineux 80 lm, rendu de couleur CRI 80, teinte 3000 K, angle de rayonnement 135°, durée de vie : 35'000 h / L70, IP-protection 67, classe de protection 3

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variations de couleurs. Version : août 22



Convertisseur LED 350mA / 1-3 W

LED003


Corps en injection plastique, scellé, précâblé (PRI) 25 cm et (SEC) 25 cm, courant et tension de sortie constant, protection court-circuit, non dimmable



Convertisseur LED 350mA / 3-10 W

EL-LED350-10

Corps en injection plastique, scellé, pré-câblé 19 cm (PRI) et 19 cm (SEC) courant de sortie constant, protection court-circuit, protection thermique, protection de surtension intégrée, non dimmable.



Noyau d'évidement à bétonner

AU-WU682-1R-N-Z

Noyau d'évidement à bétonner, Ø 32 x 70 mm