


Universal-Langfeldleuchte FIRA LINE OPAL




Produkt Daten

| | |
|-----------------|--|
| Artikelnummer | F-Lineop-1175-34.1 / F-Lineop-1175-34.3 F-Lineop-1528-40.1 / F-Lineop-1528-40.3 |
| Material | Aluminium |
| Betriebsgerät | Inklusiv, LED-Konverter |
| Lichtsteuerung | On/off / DALI |
| Leistung | 1175 mm: On/off: 21 – 36 W / DALI: 0.36 – 36 W 1528 mm: On/off: 32 – 60 W / DALI: 18 – 70 W Einstellbar per DIP-Switch |
| Lichtstrom | 160 lm/W |
| Lichtfarbe | 4'000 K |
| Farbwiedergabe | CRI 80 |
| Ausstrahlwinkel | 90° |
| Lebensdauer | 50'000 h / L80B10 |
| Stoßfestigkeit | IK02 |
| Farbvarianten | Weiss RAL9003 |


Verwendung: Innenbereich

- Vorteile:**
- Universal LED-Lichtleiste für diverse Profilschienen
 - Einfache und schnelle Montage
 - Einstellbare Leistung
 - Anschluss wählbar zwischen L1, L2 oder L3

Lichtverteilungskurve



Zubehör

| | | |
|--|--|--|
|  | <p>Seilabhänger KIT 2x 1.2m</p> | <p>TO-SUSPKT-12</p> |
|  | <p>Anschlussstecker</p> | <p>F-LINE-Anschluss</p> |
|  | <p>Blindabdeckung für 1175mm Blindabdeckung für 1528mm</p> | <p>F-LINE-BLIND-1175 F-LINE-BLIND-1528</p> |
|  | <p>Verbindungskabel 1.3m Verbindungskabel 1.6m Verbindungskabel 2.6m Verbindungskabel 3.2m</p> | <p>F-LINE-Verb-1.3M F-LINE-Verb-1.6M F-LINE-Verb-2.6M F-LINE-Verb-3.2M</p> |