FiraProf-S17



Aluminium Profil, Abdeckung aus opalisiertem Polycarbonat, die Stärke der Endkappen beträgt je 2 mm, für die Halteklammern sind Rundkopfschrauben zu verwenden, empfohlene Anzahl Halteklammern: 2 Stk. / Meter, max. Länge pro Schiene: 2 Meter.

Wir bieten die LED-Profile nach Mass an. Beachten Sie, dass pro FiraStrip-Einheit das Aluminium Profil 8 mm länger (4 mm pro Strip-Ende) sein muss, um genug Platz für die Einspeisung und Endkappen zu gewährleisten.

Produkt Daten

Bestellnummer	IV-7382-S17
Material	Aluminium

Aufbau Profil FiraProf-S17, Profil aus Aluminium, Diffusor aus opalisiertem Polycarbonat, IP-Schutz 20, Schutzklasse 3

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: Juli 20

Firalux Design AG – Hauptstrasse 21 – 4461 Böckten BL
+41 61 485 13 13 – +41 61 485 13 14 – www.firalux.ch

Diffusor	**IV-7382-DSA**
Diffusor opal zu Aufbau ALU-Profil FiraProf-S17, Einheit pro Meter, B=15mm T=5mm	

Halteklammer	**IV-7382-HAK**
Halteklammer zu Aufbau ALU-Profil FiraProf-S17, Dim. 18x15x9mm	

Endkappe	**IV-7382-EMK**
Endkappe mit Kabeleinführung zu Aufbau ALU-Profil FiraProf-S17, Dim. 17x9x7mm, Stärke 2mm	

Endkappe	**IV-7382-EOK**
Endkappe ohne Kabeleinführung zu Aufbau ALU-Profil FiraProf-S17, Dim. 17x9x7mm, Stärke 2mm	

Firalux Design AG – Hauptstrasse 21 – 4461 Böckten BL
+41 61 485 13 13 – +41 61 485 13 14 – www.firalux.ch