

## F i r a P r o f - S 1 7



Profil en aluminium, couvercle en polycarbonate opalisé, l'épaisseur des embouts est de 2 mm chacun, pour les clips de fixation, utiliser des vis à tête ronde, nombre de clips de fixation recommandé: 2 pièces / mètre, max. Longueur par rail: 2 mètres.

Nous offrons des profils LED personnalisés. Notez que pour chaque unité FiraStrip, le profil en aluminium doit être 8 mm (4 mm par extrémité de bande) plus long pour laisser suffisamment d'espace pour l'alimentation et les embouts.



## D o n n é e s p r o d u i t

<b>N° article</b>	IV-7382-S17
<b>Matériau</b>	Aluminium

Profil apparent LED Profil FiraProf-S17, profil en aluminium, couvercle en polycarbonate opalisé, IP-protection 20, classe de protection 3

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variations de couleurs. Version : juillet 20

<b>Diffuseur</b>	<b>IV-7382-DSA</b>
Diffuseur opale pour profilé apparent en aluminium FiraProf-S17, Longueur par mètre, B=15mm T=5mm	
<b>Clip de retenue</b>	<b>IV-7382-HAK</b>
Clip de retenue pour profilé apparent en aluminium FiraProf-S17, Dim. 18x15x9mm	
<b>Embout</b>	<b>IV-7382-EMK</b>
Embout avec entrée de câble pour profilé en aluminium FiraProf-S17, Dim. 17x9x7mm, force : 2mm	
<b>Embout</b>	<b>IV-7382-EOK</b>
Embout sans entrée de câble pour profilé en aluminium FiraProf-S17 Dim. 17x9x7mm, force : 2mm	