
## S S U S





Gehäuse aus Edelstahl, Diffusor aus extra-hellem Glas mit Siebdruckbehandlung gehärtet, orientierbar 220° (vertikal), inklusive 1m Anschlusskabel, IK09, UGR <25, Lebensdauer: 50'000 Std. / L80

















## Produkt Daten

Bestellnummer	LL-95152W30*
Material	Gehäuse aus Edelstahl
Betriebsgerät	inklusiv LED-Konverter
Orientier-/ Drehbar	Orientierbar 220° (vertikal)
Leistung	6 W
Lichtstrom	566 lm
Lichtfarbe	3000 K
Farbwiedergabe	CRI 80
Ausstrahlwinkel	symmetrisch abstrahlend 27°
Lebensdauer	50'000 Std. / L80
UGR	<25
IK-Schutz	IK09
Farbe	Edelstahl

## \* Lieferfristen auf Anfrage

Gartenstrahler Narcissus 2 aus Edelstahl gebürstet AISI 316, Haltebügel Stahl AISI 316 mit 220° Neigung Horizontal, symmetrisch abstrahlend 27° Medium Flood, Diffusor besteht aus extra klarem Glas mit einer Siebdruckbehandlung gehärtet, inkl. Betriebsgerät, inkl. Netzkabel 1m, Leistung 6W powerLED 2 Step MacAdam, Lichtfarbe 3000 K, Farbwiedergabe CRI 80, Lichtstrom 566 lm mit 94.3 lm/W, Lebensdauer 50'000 Std. / L80, UGR <25, IP-Schutz 67, IK-Schutz 09, Schutzklasse I, entspricht der Norm EN 60598-1



## Artikelnummer: LL-95152W30

