


## M i c r o L E D J e r r y



Corps en aluminium tourné dans la masse, orientable 15°, concave, découpe 46mm, ressorts latéraux trapézoïdaux, câbles gaines de silicone, inclus câble de connexion 27 cm



## D o n n é e s p r o d u i t

N° article	MD-9211N1-WW
Matériau	Aluminium tourné dans la masse
Orientable / tournant	15°
Découpe de trou	Ø 46 mm
Appareil de contrôle	Exclusive, convertisseur 700 mA
Puissance	2 W
Flux lumineux	203 lm
Teinte	3000 K
Rendu de couleur	CRI 90
Angle de rayonnement	30°
Durée de vie	50'000 h / L80
Variantes de couleur	Aluminium poli

Encastré étanche Micro LED Jerry, corps en aluminium tourné dans la masse, tournant 15°, ressorts latéraux trapézoïdaux, découpe de trou Ø 46 mm, diamètre extérieur Ø 54 mm, profondeur de montage 38 mm, puissance 2 W, flux lumineux 203 lm, rendu de couleur CRI 90, teinte 3000 K, angle de rayonnement 30°, durée de vie : 50'000 h / L80, IP-protection 20, classe de protection 3

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variations de couleurs. Version : août 23



Convertisseur LED 350mA DC 1-3.5W

LED003-A

Convertisseur LED multifonctionnel 350mA / 2,5 - 10V DC 1-3,5W max. IP65. Non dimmable, précâblé (PRI) 15 cm et (SEC) 15 cm, dimensions : 47 x 23 x 21mm

---