M i c r o L E D T o m



Massivaluminium gedreht, starr, konkav, Ausschnitt Ø 35mm, Trapez-Blattfedern, inklusiv Anschlusskabel 27 cm, Litzenkabel mit Silikonisolation

P r o d u k t D a t e n

Bestellnummer	MD-9212N1-WW
Material	Massivaluminium gedreht
Orientier-/ Drehbar	Starr, konkav
Lochausschnitt	Ø 35 mm
Betriebsgerät	Exklusive, Konverter 700 mA
Leistung	2 W
Lichtstrom	203 lm
Lichtfarbe	3000 K
Farbwiedergabe	CRI 90
Ausstrahlwinkel	30°
Lebensdauer	50'000 Std. / L80
Farbe	Aluminium poliert

Einbauleuchte Micro LED Tom, Leuchtengehäuse aus Massivaluminium gedreht, starr konkav, Trapez-Blattfedern, Deckenausschnitt Ø 35 mm, Aussendurchmesser Ø 40 mm, Einbautiefe 41 mm, Leistung 2 W, Lichtstrom 203 lm, Farbwiedergabe CRI 90, Lichtfarbe 3000 K, Ausstrahlwinkel 30°, Lebensdauer: 50'000 Std. / L80, IP-Schutz 20, Schutzklasse 3

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: August 23

Firalux Design AG – Hauptstrasse 21 – 4461 Böckten BL
+41 61 485 13 13 – +41 61 485 13 14 – www.firalux.ch

EAGLERISE	LED Konverter 350mA DC 1 - 3,5W	LED003-A
	LED Konverter multifunktional 350mA / 2,5 - 10V DC 1-3,5W max. IP65. Nicht dimmbar, vorverkabelt (PRI) 15 cm und (SEC) 15 cm, Abmessungen: 47 x 23 x 21mm	

Firalux Design AG – Hauptstrasse 21 – 4461 Böckten BL
+41 61 485 13 13 – +41 61 485 13 14 – www.firalux.ch