

M i c r o L E D T o m



Corps en aluminium tourné dans la masse, fixé, concave, découpe 35 mm, ressorts latéraux trapézoïdaux, câbles gaines de silicone, inclus câble de connexion 27cm



D o n n é e s p r o d u i t

N° article	MD-9212N1-WW
Matériau	Aluminium tourné dans la masse
Orientable / tournant	Fixe, concave
Découpe de trou	Ø 35 mm
Appareil de contrôle	Exclusive, convertisseur 700 mA
Puissance	2 W
Flux lumineux	203 lm
Teinte	3000 K
Rendu de couleur	CRI 90
Angle de rayonnement	30°
Durée de vie	50'000 h / L80
Variantes de couleur	Aluminium poli

Encastré étanche Micro LED Tom, corps en aluminium tourné dans la masse, fixe concave, ressorts latéraux trapézoïdaux, découpe de trou Ø 35 mm, diamètre extérieur Ø 40 mm, profondeur de montage 41 mm, puissance 2 W, flux lumineux 203 lm, rendu de couleur CRI 90, teinte 3000 K, angle de rayonnement 30°, durée de vie : 50'000 h / L80, IP-protection 20, classe de protection 3

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variations de couleurs. Version : août 23



Convertisseur LED 350mA DC 1 - 3,5W

LED003-A

Convertisseur LED multifonctionnel 350mA / 2,5 - 10V DC 1-3,5W
max. IP65. Non dimmable, précâblé (PRI) 15 cm et (SEC) 15 cm, di-
mensions : 47 x 23 x 21mm
