


Flachmann®

LED



Corps en aluminium tourné dans la masse, verre de sécurité satiné, ressorts latéraux, câbles gainés de silicone, câble d'alimentation / prise AMP exclu, approprié pour le montage en meubles et constructions en bois aux profondeurs d'encastrement réduites (p. ex. placards de cuisine)



Données produit

N° article	MD-9234N1-WS / MD-9234N1-CH / MD-9234N1-NM
Matériau	Aluminium tourné dans la masse
Orientable / tournant	Fixe
Découpe de trou	Ø 56 mm
Appareil de contrôle	Exclusive, convertisseur LED 350 mA
Puissance	3.3 W
Flux lumineux	293 lm
Teinte	3000 K
Rendu de couleur	CRI 90
Angle de rayonnement	120°
CEE	A+
Durée de vie	55'000 h / L80
Variantes de couleur	Blanc (RAL 9003), chromé, nickel mat

Encastré sous-armoie fixe (extra-plat) Flachmann® LED, corps en aluminium tourné dans la masse, ressorts latéraux, fixe, découpe de trou Ø 56 mm, diamètre extérieur Ø 62 mm, profondeur de montage 14 mm, puissance 3.3 W, flux lumineux 293 lm, rendu de couleur CRI 90, teinte 3000 K, angle de rayonnement 120°, CEE A+, IP-protection 44, classe de protection 3


Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variations de couleurs. Version : juillet 20



Convertisseur LED 350 mA (extra plat)

80615


Convertisseur LED Flat 350 mA, 6-15W pour 4 prises AMP (extra-plat) Corps en injection plastique, 1.5 m câble d'alimentation H03VVH2-F avec fiche T26, avec 4 prises AMP fermées (SEC-12 V) pour 2 jusqu'à 4 luminaires de 3.3 W, avec protection de surtension intégrée, protection court-circuit et softstart.



Bague

MD-9234C-XX

Bague, Ø 62 mm / H: 15 mm
 WS = blanc
 CH = chromé
 NM = nickel-mat



Câble d'alimentation

AU-CLAP190

Câble d'alimentation (SEC-12 V), 90 cm, AMP Plug unilatéral