Flachmann LED



Aluminium gedreht, Sicherheitsglas satiniert, Blattfedern, Litzenkabel mit Silikon ummantelt, exklusive Anschlusskabel / AMP-Stecker, geeignet für den Einbau in Möbel und Holzkonstruktionen mit kleinen Einbautiefen (z.B. Küchenunterschrank)

Produkt Daten

Bestellnummer	MD-9234N1-WS / MD-9234N1-CH / MD-9234N1-NM
Material	Aluminium gedreht
Orientier-/ Drehbar	Starr
Lochausschnitt	Ø 56 mm
Betriebsgerät	Exklusiv, LED-Konverter 350 mA
Leistung	3.3 W
Lichtstrom	293 lm
Lichtfarbe	3000 K
Farbwiedergabe	CRI 90
Ausstrahlwinkel	120°
Energieeffizienzklasse	A+
Lebensdauer	55'000 Std. / L80
Farbvarianten	Weiss (RAL 9003), chrom, nickel-matt

Unterbau-Einbauleuchte (extra flach) Flachmann LED, Leuchtengehäuse aus Aluminium gedreht, Blattfedern, Starr, Deckenausschnitt Ø 56 mm, Aussendurchmesser Ø 62 mm, Einbautiefe 14 mm, Leistung 3.3 W, Lichtstrom 293 lm, Farbwiedergabe CRI 90, Lichtfarbe 3000 K, Ausstrahlwinkel 120°, EEK A+, IP-Schutz 44, Schutzklasse 3

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: Juli 20

Firalux Design AG – Hauptstrasse 21 – 4461 Böckten BL
+41 61 485 13 13 – +41 61 485 13 14 – www.firalux.ch

FIRALUX THE LIGHT



LED-Konverter 350 mA (extra flach) 80615

LED-Konverter 350 mA, 6-15W für 4 AMP-Stecker (extra flach) Kunststoffgehäuse, 1.5 m Anschlusskabel H03VVH2-F mit Stecker T26, 4 AMP-Blind-Stecker (SEC-12 V) zur Durchschaltung der Serie-Schaltung, Ausgänge für den Anschluss von 2 bis zu 4 Leuchten mit 3.3 W, mit integriertem Störspannungsschutz, Überlastschutz und Softstart.
Achtung: Nicht unter Spannung anschliessen!
Nur für seriellen Anschluss geeignet!

Aufbauring MD-9234C-XX

Aufbauring, Ø 62 mm / H: 15 mm
WS = weiss
CH = chrom
NM = nickel-matt



Anschlusskabel AU-CLAP190

Anschlusskabel (SEC-12V) 190 cm, AMP-Stecker einseitig

Firalux Design AG – Hauptstrasse 21 – 4461 Böckten BL
+41 61 485 13 13 – +41 61 485 13 14 – www.firalux.ch