


Shirley 2 LED




Corps en tôle d'aluminium, ressorts latéraux, couvercle avec verre amovible, source lumineuse décalée vers l'arrière, réflecteur intégré



Données produit

N° article	MD-9913N1-WM
Matériau	Corps en tôle d'aluminium, laqué blanc mat
Orientable / tournant	Fixe
Découpe de trou	70x70 mm
Appareil de contrôle	Exclusive, convertisseur LED 350 mA
Puissance	1 W
Flux lumineux	111 lm
Teinte	3000 K
Rendu de couleur	CRI 90
Durée de vie	50'000 h / L80
Variantes de couleur	Laqué blanc mat

Encastré mural Shirley 2 LED, corps en tôle d'aluminium, fixe, ressorts latéraux, découpe de trou 70 x 70 mm, diamètre extérieur 80 x 80 mm, profondeur de montage 30 mm, puissance 2 W, flux lumineux 111 lm, rendu de couleur CRI 90, teinte 3000 K, durée de vie 50'000 h / L80, IP-protection 20, classe de protection 3



Convertisseur LED 350mA / 1-3W**LED003**

Corps en injection plastique, scellé, précâblé (PRI) 25 cm et (SEC) 25 cm, courant et tension de sortie constant, protection court-circuit, pas dimmable.



LED Boîtier d'encastrement**MD-3007-ZEN-A**

LED Boîtier d'encastrement, 137 x 114 x 37 mm



LED Plaque de scellement**MD-3007-ZPN-A**

Set de plâtre pour d'encastrement
