


# Shirley 2 LED



Gehäuse aus Aluminium, Blattfedern, Glaseinsatz, Lichtquelle, nach oben versetzt, integrierter Reflektor, blendfrei, Lichtaustritt nach unten, Litzenkabel




## Produkt Daten

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| <b>Bestellnummer</b>          | MD-9913N1-WW                   |
| <b>Material</b>               | Aluminiumgehäuse               |
| <b>Orientier-/ Drehbar</b>    | Starr                          |
| <b>Lochausschnitt</b>         | 70x70 mm                       |
| <b>Betriebsgerät</b>          | Exklusiv, LED-Konverter 350 mA |
| <b>Leistung</b>               | 2 W                            |
| <b>Lichtstrom</b>             | 203 lm                         |
| <b>Lichtfarbe</b>             | 3000 K                         |
| <b>Farbwiedergabe</b>         | CRI 90                         |
| <b>Energieeffizienzklasse</b> | A+                             |
| <b>Lebensdauer</b>            | 50'000 Std. / L80              |
| <b>Farbe</b>                  | Silber eloxiert                |

Einbauleuchte Shirley 2 LED, Leuchtgehäuse aus Aluminium, starr, Deckenausschnitt 70 x 70 mm, Aussendurchmesser 80x 80 mm, Einbautiefe 30 mm, Leistung 2 W, Lichtstrom 203 lm, Farbwiedergabe CRI 90, Lichtfarbe 3000 K, EEK A+, Lebensdauer: 50'000 Std. / L80, IP-Schutz 20, Schutzklasse 3

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: Juli 20



---

**LED-Konverter 350 mA / 1-3W**

**LED003**

Kunststoffgehäuse vergossen, vorverkabelt (PRI) 25 cm und (SEC) 25 cm, Ausgangsstrom und-spannung konstant, kurzschlussfest, nicht dimmbar!



---

**Einbaugehäuse**

**MD-3007-ZEN-A**

Einbaugehäuse, 137 x 114 x 37 mm



---

**Putzrahmen**

**MD-3007-ZPN-A**

Putzrahmen zu Einbaugehäuse (Gips-Kit)

---

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: Juli 20