Datenblatt

Sensoraußenleuchte

GL 60 LED

EAN 4007841007881



Funktionsbeschreibung

Evergreen mit effizienten LEDs. Sensor-Außenleuchte STEINEL GL 60 LED, ideal für Gärten, Zufahrten und Wege. 100 W STEINEL LED-Lichtsystem, 812 lm, 360° Infrarotsensor mit 12 m Reichweite, inklusive Grundlichtfunktion, Softlichtstart und optionalem Dauerlicht.

Technische Daten

Abmessungen (Ø x H)	120 x 1038 mm
Netzanschluss	230 – 240 V , 50 / 50 Hz
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Leistung	100 W
Lichtstrom	812 lm
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM6
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Mit Leuchtmittel	Ja
Leuchtmittel	LED austauschbar
Lebensdauer LED (Max. °C)	25000 Std
Sockel	E27
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	30 °
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein

Datenblatt

Sensoraußenleuchte

GL 60 LED

EAN 4007841007881

Technische Daten

Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Tangential	Ø 24 m (452 m²)
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion Prozent, von	10 %
Grundlichtfunktion Prozent, bis	50 %
Dauerlicht	schaltbar, 4 h
Schlagfestigkeit	IK00
Schutzart (IP)	IP44
Schutzklasse	II
Werkstoff des Gehäuses	Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung	Glas opal
Herstellergarantie	3 Jahre
VPE1, EAN	4007841007881

Sensoraußenleuchte

GL 60 LED

EAN 4007841007881

Moodbild