


Mini Retina 1



Aluminium-Druckguss, Polyester-Epoxy-Pulverbeschichtung (UV-beständig), Diffusor aus opalisiertem Polycarbonat (UV-beständig), Silikondichtung

Produkt Daten

Bestellnummer	UL-7009-493-DG / UL-7009-493-SL / UL-7009-493-WSN
Material	Aluminium-Druckguss
Leuchtmittel	Exklusiv, Fassung E27
IK-Schutz	09
Farbe	Dunkelgrau (RAL 7037), silbergrau (RAL 9006) oder weiss strukt. (RAL 9010)

Wand-/ Deckenleuchte Mini Retina 1, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, Diffusor aus opalisiertem Polycarbonat, Aussendurchmesser Ø 265 x 105 mm, IP-Schutz 65, Schutzklasse 2, IK-Schutz 09

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: Oktober 20



FIRALED® Classic A E27

HL-A0908D-XX

FIRALED CLASSIC-A E27 230V 9W CRI 90 2700 K (-27) / 3000 K (-30) 800lm 360° Ausstrahlung, Dimmbar mit Phasenabschnitt, L=108mm B=60mm



FIRALED® Classic A E27

HL-A1010D-XX

FIRALED CLASSIC-A E27 230V 10W CRI 90 2700 K (-27) / 3000 K (-30) 1000lm 360° Ausstrahlung, Dimmbar mit Phasenabschnitt, L=108mm B=60mm



Verbindungsklemme 3M™ Scotchlok™

FB-966430082